



QINEO QN-TT-HW-400

TIG-Handschweißbrenner, wassergekühlt, bis maximal 400 A Schweißstrom

Der leichte und handliche TIG-Handschweißbrenner QN-TT-HW-400 ist für einen Schweißstrom bis 400 Ampere ausgelegt. Der ergonomisch geformte Handgriff liegt optimal in der Hand und ermöglicht ein ermüdungsfreies und präzises Schweißen. Standfeste und qualitativ hochwertige Komponenten gewährleisten höchste Prozesssicherheit sowie optimale Schweißergebnisse. Alle TIG-Handschweißbrenner liefern wir mit individuellen Anschlüssen und unterschiedlichen Schlauchpaketlängen. Fernregel- und Bedienelemente integrieren wir nach Wunsch. Sprechen Sie uns an und erhalten Sie Ihren individuellen TIG-Schweißbrenner, so wie Sie ihn für Ihre Anwendung benötigen.

- Ergonomisch geformte Griffschale: Optimales Handling und eine minimierte Belastung der Handgelenke
- Standfeste Komponenten: Maximale Standzeiten
- Optimale Qualität: Optimale Schweißergebnisse in allen Schweißpositionen





QINEO QN-TT-HW-400

Technical Data	
Kühlungsart	wassergekühlt
Leistung DC	400 A
Leistung AC	320 A
Einschaltdauer	100%
Elektrodenstärken	0,5 - 4,0 mm
Ausgerüstet für Elektrode	3,2 mm

Application
Hand

Process
• WIG AC/DC • WIG DC

Questions about the product?

Your contact partner:
Daniel Weber
Tel.: +49 (0)2773 85-430
gt-sales@cloos.de

