



## QINEO StarT 402 Master

**MIG/MAG-Puls-Schweißstromquelle bis 400 Ampere für das Handschweißen**

Schweißen Sie einfach besser mit der QINEO StarT: Mit der Schweißstromquelle finden Sie einen einfachen Einstieg in die Welt des manuellen Puls-Schweißens. Nutzen Sie neben den Standardprozessen die Vorteile der vier verfügbaren CLOOS-Schweißprozesse. Damit schweißen Sie sofort los – ohne langwierige Parametersuche. Profitieren Sie von zahlreichen optionalen Komponenten und Funktionen. Damit machen Sie die QINEO StarT zu Ihrer individuellen Stromquelle – genau so, wie Sie sie für Ihre Aufgaben beim Handschweißen benötigen.

- Hochwertige Komponenten mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis und hervorragenden Schweißeigenschaften
- Schneller zum Ziel mit den voreingestellten Parametern von vier CLOOS-Schweißprozessen
- Wählen Sie den Drahtantrieb, der am besten zur Schweißaufgabe passt
- Einfache, schnelle und intuitive Bedienung mit dem Bedienmodul MasterPlus Compact
- Modularer Aufbau und umfangreiches Zubehör für flexible Einsatzmöglichkeiten, abgestimmt auf individuelle Anforderungen





## QINEO StarT 402 Master

### Technische Daten

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Bauform              | Externer Drahtantrieb        |
| Schweißstrom         | 15 A - 400 A                 |
| Schweißstrom 100% ED | 400 A                        |
| Leerlaufspannung     | 78,7 V                       |
| Netzspannung         | 380 V - 400 V / 50 Hz / 3-ph |
| Anschlusskabel       | 4 x 6 mm <sup>2</sup>        |
| Netzabsicherung/400V | 32 A                         |
| Schutzart            | IP 23                        |
| Isolationsklasse     | F                            |
| Kühlart              | F                            |
| Abmessungen L/B/H    | 805 x 348 x 498 mm           |
| Gewicht              | 56 kg                        |

### Anwendung

Hand

### Verfahren

- MIG/MAG Eindraht Puls
- MIG/MAG Eindraht
- MIG Löten

### Fragen zum Produkt?

Ihr Ansprechpartner::  
Daniel Weber  
Tel.: +49 (0)2773 85-430  
gt-sales@cloos.de



Technische Änderungen vorbehalten  
Stand: 03.07.2024

**CLOOS**