



QINEO MHW-310 Eco

MIG/MAG-Handsweißbrenner, wassergekühlt, bis maximal 310 A Schweißstrom

Der robuste Handsweißbrenner MHW-310 Eco ist wassergekühlt und für einen Schweißstrom von bis zu 310 A ausgelegt. Der Handsweißbrenner überzeugt durch hervorragende Kühleigenschaften dank einer hocheffizienten Wasserführung im Brennerkörper. Dies ermöglicht maximale Standzeiten der Verschleißteile. Er verfügt über eine ergonomisch geformte Griffschale, die aufgrund der Silikonlagen rutschsicher in der Hand des Schweißers liegt.

- Optimale Gasabdeckung bei kompakter Bauweise:
Gute Zugänglichkeit auch in engen Baugruppen
- Ergonomisch geformte Griffschale: Optimales Handling und eine minimierte Belastung der Handgelenke
- Hohe Kühlleistung durch effizienten Wasserdurchfluss:
Maximale Standzeiten





QINEO MHW-310 Eco

Technische Daten

Leistung bei CO ²	350 A
Leistung bei Mischgas	310 A

Anwendung

Hand

Verfahren

- MIG/MAG Eindraht Puls
- MIG/MAG Eindraht AC
- MIG/MAG Eindraht
- MIG Löten

Fragen zum Produkt?

Ihr Ansprechpartner::
Daniel Weber
Tel.: +49 (0)2773 85-430
gt-sales@cloos.de

image not found or type



Technische Änderungen vorbehalten
Stand: 22.07.2024