



QINEO StarT 402 Eco

MIG/MAG-Schweißstromquelle bis 400 Ampere für das Handschweißen

Schweißen Sie einfach besser mit der QINEO StarT: Mit der Schweißstromquelle finden Sie einen einfachen Einstieg in die Welt des manuellen Schweißens. Nutzen Sie neben den Standardprozessen die Vorteile der drei verfügbaren CLOOS-Schweißprozesse. Damit schweißen Sie sofort los – ohne langwierige Parametersuche. Profitieren Sie von zahlreichen optionalen Komponenten und Funktionen. Damit machen Sie die QINEO StarT zu Ihrer individuellen Stromquelle – genau so, wie Sie sie für Ihre Aufgaben beim Handschweißen benötigen.

- Hochwertige Komponenten mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis und hervorragenden Schweißeigenschaften
- Schneller zum Ziel mit den voreingestellten Parametern von drei CLOOS-Schweißprozessen
- Wählen Sie den Drahtantrieb, der am besten zur Schweißaufgabe passt
- Einfache, schnelle und intuitive Bedienung mit dem Bedienmodul MasterPlus Compact
- Modularer Aufbau und umfangreiches Zubehör für flexible Einsatzmöglichkeiten, abgestimmt auf individuelle Anforderungen





QINEO StarT 402 Eco

Technical Data

Bauform	Externer Drahtantrieb
Schweißstrom	15 A - 400 A
Schweißstrom 100% ED	400 A
Leerlaufspannung	78,7 V
Netzspannung	380 V - 400 V / 50 Hz / 3-ph
Anschlusskabel	4 x 6 mm ²
Netzabsicherung/400V	32 A
Schutzart	IP 23
Isolationsklasse	F
Kühlart	F
Abmessungen L/B/H	819 x 348 x 498 mm
Gewicht	56 kg

Application

Hand

Process

- MIG Löten
- MIG/MAG Eindraht

Questions about the product?

Your contact partner:
Daniel Weber
Tel.: +49 (0)2773 85-430
gt-sales@cloos.de



Technical modifications reserved
Version: 20.05.2024

CLOOS