

### **QINEO WDB-20**

# Zusatz-Drahtantrieb zur sicheren Drahtförderung über große Distanzen

Der Zusatz-Drahtantrieb fördert den Draht über eine maximale Distanz von ca. 30 Metern von einem Drahtfass zum Hauptdrahtantrieb. Die Fördergeschwindigkeit des Zusatz-Drahtantriebs ist abhängig von der Fördergeschwindigkeit des Haupt-Drahtantriebs. Der Transport erfolgt verschleißarm und nahezu ohne Reibung durch eine Drahtspirale mit großem Durchmesser.

- Drahtförderung über große Distanzen ermöglicht die Positionierung des Drahtfasses an einem gut zugänglichen Ort
- Sichere Drahtförderung über eine Strecke von bis zu 30 Metern zwischen Drahtfass und Haupt-Drahtantrieb







## **QINEO WDB-20**

Technical Data	
Drahtfördergeschwindigkeit	max. 30 m/min
Abmessungen L/H/B	300/260/180 mm
Gewicht	6,2 kg
Drahtdurchmesser	0,8- 2,0 mm

Application	
Auto	

#### Process

- MIG/MAG Tandem
- MIG/MAG Eindraht Puls
- MIG/MAG Eindraht AC
- MIG/MAG Eindraht
- MIG Löten

### Questions about the product?

Your contact partner: Daniel Weber

Tel.: +49 (0)2773 85-430 gt-sales@cloos.de



Technical modifications reserved Version: 19.05.2024

